

0 603 133 000 – EasyImpact 600

| | |
|-----------------------|---------------|
| Referencia | 0 603 133 000 |
| Código de barras | 4059952576305 |
| Empuñadura adicional | ✓ |
| Maletín de transporte | ✓ |
| Tope de profundidad | ✓ |



Datos técnicos

Datos técnicos

| | |
|--|--------------------------------|
| Potencia absorbida | 600 W |
| Potencia de salida, máx. | 370 W |
| Par de giro nominal | 1,2 Nm |
| Par de parada según EN 60745 | 15,0 Nm |
| Velocidad de giro en vacío | 0 – 3.000 rpm |
| Número de impactos | 45.000 ipm |
| Peso de la máquina | 1,7 kg |
| Dimensiones de herramienta (anchura) | 68 mm |
| Dimensiones de herramienta (longitud) | 290 mm |
| Dimensiones de herramienta (altura) | 221 mm |
| País de origen (made in) | China |
| Dimensiones de embalaje (anchura) | 291 mm |
| Dimensiones de embalaje (longitud) | 386 mm |
| Dimensiones de embalaje (altura) | 110 mm |
| Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 291 x 386 x 110 mm |
| Peso incl. embalaje | 3,04 kg |
| Sistema microfiltro de perforación | ✓ |
| Portabrocas | Portabrocas de sujeción rápida |



Intervalo de perforación

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Ø máx. de perforación en hormigón | 12 mm |
| Ø máx. de perforación en acero | 10 mm |
| Ø máx. de perforación en madera | 25 mm |

Funciones

| | |
|--|---|
| Portabrocas de sujeción rápida | ✓ |
| Cable de 2,5 m | ✓ |
| Giro reversible | ✓ |
| Control electrónico de Bosch | ✓ |
| Empuñadura antivibraciones Softgrip | ✓ |
| Aplicación: atornillar / perforar / taladrar a percusión | ✓ |

Información sobre ruido/vibraciones

| | |
|------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 96 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 107 dB(A) |
| Tolerancia K | 3 dB |

Información de ventas

Colocación

- Taladrado de precisión cómodo y sin esfuerzo en varios materiales

Beneficio al usuario

- Portabrocas de sujeción rápida de dos piezas para cambiar la broca de manera rápida y sencilla
- Control electrónico de velocidad para regular la velocidad al taladrar con tan solo accionar un gatillo
- Peso ligero de tan solo 1,7 kg, tamaño compacto y diseño ergonómico para un manejo cómodo
- Taladrado sin esfuerzo en mampostería hasta 12 mm y en madera hasta 25 mm