

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Martillo perforador con SDS-plus

GBH 2-26



El martillo perforador multiusos de la gama SDS-plus para el día a día

Los datos más importantes

Potencia absorbida	830 W
Energía de impacto	2,7 J
Peso	2,7 kg

Número de pedido 06112A3000

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	830 W
Energía de impacto	2,7 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.000 i. p. m.
Velocidad nominal de rotación	0 – 900 r. p. m.
Peso	2,7 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	83 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	377 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	210 mm
Portaherramientas	SDS-plus
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	357 x 448 x 116 mm
Tensión, eléctrica	230 V

Ruido/vibración

Taladrado con percusión en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah	17,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Cincelar

Valor de vibraciones generadas ah	14 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Energía de impacto de 2,7 J para un perforado rápido y gran rendimiento de cincelado
- Componentes de alta calidad que garantizan fiabilidad, robustez y durabilidad
- Modo de cincelado opcional para su uso en múltiples aplicaciones

