

ratio®

PROSERIES

FICHA TÉCNICA

18V

2,0 Ah

4,0 Ah

5,0 Ah

- **Baterías** Li-Ión HGH-TECH.
- Protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento y cortocircuito.
- **Cargador** baterías 18V.
- Protección de sobrecarga y calentamiento para aumentar la vida útil de la batería.
- Tiempo carga 2.0 Ah: 1h. aprox.
- Tiempo carga 4.0 Ah: 1h. aprox.
- Tiempo carga 5.0 Ah: 1,2 h. aprox.

7994X400 / 7994X401 / 7994X402 / 7994X403

Baterías y cargador



2.0 Ah - 7994X400

1 fila de 5 celdas de litio conectadas en serie



4.0 Ah - 7994X401

2 filas conectadas en paralelo compuestas cada una por 5 celdas de litio conectadas en serie (total 10 celdas)



5.0 Ah - 7994X402

2 filas conectadas en paralelo compuestas cada una por 5 celdas de litio conectadas en serie (total 10 celdas)

Luz verde
Carga en curso



Luz roja
Carga completa

Cargador - 7994X403

**CONNECTED
POWER**
BATERÍAS INTERCAMBIABLES

