

FICHA TÉCNICA

LLAVE DINAMOMÉTRICA MICROMÉTRICA AJUSTABLE

TOPTUL[®]
THE MARK OF PROFESSIONAL TOOLS

IREGA
THE ADJUSTABLE IS OUR WORLD



- > Robusto accionamiento cuadrado de aleación de acero al cromo molibdeno
- > Bloqueo y desbloqueo de ajuste de la escala
- > La palanca de inversión permite cambiar rápidamente la dirección de accionamiento
- > El botón de liberación rápida asegura una firme retención del vaso y una fácil extracción del mismo
- > Dígitos grandes para facilitar la lectura del par de apriete
- > Mango de plástico de nylon antideslizante de diseño ergonómico
- > Tolerancia de precisión de par $\pm 3\%$ CW
- > 48 marchas en profundidad

DESCRIPCIÓN	L (MM)		REFERENCIA	CÓDIGO EAN
1/4" (5-25 Nm)	323	6	8TANAU0803	4711671616969
3/8" (20-100 Nm)	400	6	8TANAU1210	4711671616976
1/2" (40-200 Nm)	517	6	8TANAU1620	4711671616983
3/4" (150-780 Nm)	1.195	2	8TANAU2475	4711671617058
1" (200-1000 Nm)	1.490	2	8TANAU32A0	4711671617065