

**ratio**<sup>®</sup>

Ref. 618 XIN125



**GENERADOR OK**



**HOT-START**



**ANTI-STICK**



**ARC-FORCE**

## SOLDADOR INVERTER **COMPACT 125**

- Dispositivos: Anti-stick, Arc-force, Hot-start.
- Apto para conexión a generadores.
- ACCESORIOS: pantalla para soldar, piqueta soldador/cepillo, correa para transporte.

## ESPECIFICACIONES **Técnicas**

Potencia: 125 A.

Potencia absorbida: 7 Kva.

Voltaje de entrada: 230 V 50/60 Hz.

Rendimiento 40% (40°C): 120 A.

Rendimiento 100% (40°C): 60 A.

Tensión en vacío: 62 V.

Índice de protección: IP21.

Clase EMC: F.

Dimensiones: 21x10x13,7 cm.

Peso: 2 Kg.





## EQUIPADO CON SISTEMA:



**HOT-START**



Pre-calentamiento del electrodo en el inicio del cordón de soldadura. Facilita el cebado del arco y evita que el electrodo no se pegue cuando está frío.



**ANTI-STICK**



Reduce la intensidad si hay cortocircuito. Evita que el electrodo quede soldado a la pieza si este se pega.



**ARC-FORCE**



Permite soldar con arco muy corto incluso tocando la pieza a soldar. Ideal para posiciones y electrodos difíciles.