

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Amoladora

GWS 2000 J

Compacta y ligera: amoladora angular de 230 mm con arranque suave y protección contra re arranque

Los datos más importantes



Potencia absorbida	2.000 W
Velocidad de giro en vacío	6.500 r. p. m.
Ø del disco	230 mm

Número de pedido 0 601 8F2 000

> Más información del producto

Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	2.000 W
Velocidad de giro en vacío	6.500 r. p. m.
Potencia útil	1.000 W
Empuñadura principal	Superficie vermiculada
Ø del disco	230 mm
Plato lijador de goma, Ø	180 mm
Cepillo de vaso, Ø	100 mm
Perforación, Ø	22,2 mm
Peso	5,1 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	190 x 574 x 118 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión	216 – 244 V

Ruido/vibración

Lijar superficies (desbastado)

Valor de vibraciones generadas ah	7,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Lijar con hoja de lija

Valor de vibraciones generadas ah	4,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Motor de 2000 W con buen rendimiento de arranque de material que basta para ofrecer resultados
- Diseño compacto y ligero
- Arranque suave y protección contra re arranque para proteger al usuario

