

Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm POWERSTACK Li-Ion 5Ah

Argumentos de Venta

- Motor sin escobillas para una mayor eficiencia y durabilidad
- Freno electrónico del motor que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada para mayor control
- Embrague Electrónico que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada
- Sistema de protección contra sobrecarga que evita el sobrecalentamiento desconectando la máquina la unidad hasta que se haya enfriado
- Arranque electrónico suave para un inicio de la tarea más controlado
- Protector de malla restringe el polvo que es aspirado a través del motor
- Cuerpo revestido de goma proporciona un mejor agarre y comodidad



Equipo estándar

- 2 baterías POWERSTACK 5Ah
- Mango lateral de 2 posiciones
- Guarda protectora sin llave
- Llave Hex
- Tuerca anti agarrotamiento
- Cargador Multi-voltaje
- Maletín TSTAK

Especificaciones

Voltaje	XR 18V
Química de la batería	XR Li-Ion POWERSTACK
Capacidad de la batería	5Ah
Velocidad sin carga	9.000 rpm
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,8 kg
Vibración Mano/Brazo - Amolado	8,3 m/s ²